



tesa[®] 4104 různobarevné

Produktové Informace

PVC balicí páska s výraznou barvou

Produktbeskrivning

tesa[®] 4104 je prémiová balicí PVC páska s lepidlem z přírodního kaučuku. Má vynikající lepivost na všechny druhy kartonů, umožňuje bezpečné uzavření. Lepidlo z přírodního kaučuku je navrženo tak, aby mělo co nejlepší vlastnosti pro použití na různé druhy povrchů.

Charakteristika

- The natural rubber adhesive system is designed to show best results for applications on different kind of surfaces.
- It shows excellent performance on all kind of cardboards and secures a safe closure.

Aplikace

- Uzavírání malých krabic (kartonové nebo plastové)
- Uzavírání menších obalů a sáčků
- K dispozici v různých barvách, vhodných pro označování
- tesa[®] 4104 červená umožňuje tvorbu ostrých hran při vícebarevném malování.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 67 μm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|------|------------------|---------|
| • Protažení do přetržení | 60 % | • Síla přetržení | 60 N/cm |
|--------------------------|------|------------------|---------|

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.6 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] 4104 různobarevné

Produktové Informace

Další informace

tesa[®] 4104 je snadno potisknutelná. Dostupné barvy: černá, bílá, červená, oranžová, žlutá, modrá a zelená.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04104>