



tesa® 60013

Produktové Informace



tesa® 60013 - Samolepicí zesílená papírová páska

Produktbeskrivning

tesa® 60013 je prémiová balicí páska s vysokou přilnavostí s papírovým nosičem s potahem bez silikonu a lepicím systémem ze syntetické gumy bez rozpouštědel. Papírový nosič pásky tesa® 60013 je zesílený skelným vláknem, páska je tedy mimořádně vhodná pro balení, u nichž záleží na bezpečném uzavření. Lepidlo ze syntetické gumy pásky tesa® 60013 je zárukou vysoké přilnavosti a okamžité lepivosti na různých typech kartonu a páska se tudíž hodí na těžké krabice. Díky vynikající přilnavosti a okamžité lepivosti zanechává páska při odstranění stopy, což může sloužit jako důkaz o neoprávněné manipulaci.

Jeden krok vpřed

Tato značka je naším pokusem pomoci vám snadněji určit udržitelnější výrobky. Přečtěte si o ní více:

<https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects

- Solvent-free production
- Recycling friendly adhesive does not disturb the paper recycling proces



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Best paper tape choice for heavy duty cartons up to 25kg
- Very tear resistant paper backing due to fiberglass reinforcement
- High tack and excellent adhesion performance even on demanding carton surfaces

Aplikace

- Vhodná pro balení kartonů s vysokou hmotností (> 25 kg)
- Vhodná pro balení, u nichž záleží na bezpečném uzavření (páska zanechává při odstranění stopy, což může sloužit jako důkaz o neoprávněné manipulaci)
- Záruka vysoké přilnavosti a okamžité lepivosti
- Značná tahová síla

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60013>



tesa[®] 60013

Produktové Informace

Aplikace

- Páska vhodná pro ruční i automatické odvíječe

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Papír | • Celková tloušťka | 210 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 6 % | • Hand tearability | ne |
| • Síla přetržení | 125 N/cm | • Nízká odvíjecí síla | ano |
| • Automatická aplikace | ano | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Bez rozpouštědel | ano | • Silent unwinding | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|---------|
| • Přilnavost na ocel | 12 N/cm |
|----------------------|---------|

Další informace

tesa[®] 60013 je k dispozici jen v barvě havana.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60013>