



tesa[®] 60462 PCR duct tape



Produktové Informace

Univerzální lepicí páska pro řemeslníky

Produktbeskrivning

tesa[®] 4615 je víceúčelová lepicí páska pro řemeslníky. Tvoří ji 27 ok tkané textilie nalaminovaná na barevnou PE fólii. Páska je potažena syntetickým kaučukovým lepidlem, při jehož výrobě nebyla použita žádná rozpouštědla.

Sustainable Aspects

- 67% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 30 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 146 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Okamžitě spolehlivě přilne na různé materiály
- Zlehka se odvíjí a snadno se odtrhává rukou
- Odpuzuje vodu a je odolná

Aplikace

Produkt lze použít pro různé základní aplikace, například:

- přilepení ochranných vrstev, např. plastových fólií a listů papíru,
- uchycení a svazkování vodičů, kabelů a volných předmětů,
- utěsnění, vyznačení a maskování i na mírně drsných površích.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Recyklovaný | 30 % |
| • Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku) | 67 % | • Celková tloušťka | 215 μm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Tloušťka pásky | 215 μm |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa® 60462 PCR duct tape

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	16 %	• Odolná proti vlhkosti	dobré
• Síla přetržení	40 N/cm	• Odolnost vůči oděru	velmi dobré
• Hand tearability	dobré	• Okamžitá lepidivost	velmi dobré
• Lowest application temperature	5 °C	• Operation temperature up to	60 °C
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	27 threads/inch ²	• Water resistance	velmi dobré

Přilnavost k hodnotám

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Přilnavost na ocel	8 N/cm
-----------------------	--------	----------------------	--------

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60462>